

TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-7204HUHI-M1/P(C)/4A+4/1ALM

HIKVISION



Caratteristiche

- Hikvision
- DVR 5n1
- 4 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP
- H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264
- Risoluzione massima in ingresso 4K @15fps
- Audio su coassiale
- Rilevamento del movimento 2.0 su tutti i canali
- 4 porte PoC AT
- AcuSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone fino a 4 canali
- Uscita HDMI 2K, VGA e CVBS
- Controllo PTZ (RS485/Coaxial)
- Allarmi
- Audio

Specificazioni

Marca	HIKVISION
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 Canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	2 CH IP aggiuntivo: Fino a 6 canali IP (8Mpx), sostituendo tutti i canali BNC Modalità IP avanzata: 4 CH IP aggiuntivi: Fino a 8 Canali IP (8Mpx), sostituendo tutti i canali BNC
Larghezza di banda disponibile	96 Mbps
Alimentazione PoC	Fino a 4 canali PoC AT (12 W)
Uscita video	1 HDMI 2K e 1 VGA, simultanei; 1 BNC CVBS
Risoluzione display	HDMI: 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Ingressi audio	4 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compressione audio	G.711u
Compressione vídeo	Analogica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione in entrata	HDTVI: 8Mpx (15 fps), 3K (5Mpx 16:9) (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Stream Principale	8Mpx (8 fps), 3K (12 fps), 5Mpx (12 fps), 4Mpx (15 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) (P) * 8Mpx (8 fps) è disponibile solo per il canale 1
Stream Secondario	WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Allarmi	4 Entrate / 1 Uscite

Rilevamento di movimento	Rilevamento del movimento 2.0: Il rilevamento del movimento basato sul deep-learning è in grado di classificare persone e veicoli (in base al rilevamento del movimento). Abilitata per impostazione predefinita su tutti i canali analogici. * Il rilevamento del movimento e AcuSense non possono essere attivati contemporaneamente sullo stesso dispositivo.
Intelligenza Artificiale	Acusense: Protezione perimetrale basata su regole VCA con filtro dei falsi allarmi per il rilevamento di persone e veicoli applicato su: Attraversamento Linea, Intrusione in Area. Disponibile su un massimo di 4 canali video analogici. * Il rilevamento del movimento e AcuSense non possono essere attivati contemporaneamente sullo stesso dispositivo.
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rete
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10 TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / RS-485 half-duplex
Connessione Remota	32
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentazione	DC 48 V, 1.35 A, ? 10 W (senza HD)
Temperatura di funzionamento	-10° ~ +55° C
Dimensioni / Peso	315 mm (l) x 242 mm (P) x 45 mm (H) / ? 2.2 Kg (senza HDD)